

Фото	Название	Характеристики	Цена		
			Круп. опт	Опт	Розница
<b>Группа ЭКОНОМ</b>					
	<b>LEDUS-Office 2800 slim</b>	Аналог 4x18,	<b>1560</b>	<b>1750</b>	<b>1950</b>
		встраиваемый, тонкий,			
		Б/П выносной,			
		светодиоды Epistar,			
		свет. поток – 2800 Lm,			
		Cos φ – 0,95			
		Потр. мощность – 33 W			
Цветность – 4700K /6000K					
Габариты - 590x590x17					
	<b>LEDUS-Office 2800</b>	Аналог 4x18,	<b>1860</b>	<b>2050</b>	<b>2250</b>
		встраиваемый/накладной,			
		объемный плафон,			
		светодиоды Epistar,			
		свет. поток 2800 Lm,			
		Cos φ – 0,95			
		Потр. мощность – 33 W			
Цветность – 4700K /6000K					
Габариты – 590x590x(15+25)					
	<b>LEDUS-Line 2800</b>	Аналог 2x36,	<b>1900</b>	<b>2100</b>	<b>2300</b>
		накладной/подвесной,			
		объемный плафон,			
		светодиоды Epistar,			
		свет. поток 2800 Lm,			
		Cos φ – 0,95			
		Потр. мощность – 33 W			
Цветность – 4700K /6000K					
Габариты – 1130x160x(15+25)					
<b>Группа СТАНДАРТ</b>					
Фото	Название	Характеристики	Цена (руб.)		
			Круп. опт	Опт	Розница
	<b>LEDUS-Office 3500</b>	Аналог 4x18,	<b>2100</b>	<b>2300</b>	<b>2500</b>
		встраиваемый/накладной,			
		объемный плафон,			
		светодиоды LG Innotek,			
		свет. поток 3600 Lm,			
		Cos φ – 0,98			
		Потр. мощность – 36 W			
Цветность – 4700K					
Габариты – 590x590x(15+25)					
	<b>LEDUS-Office 4500</b>	Аналог 4x18,	<b>2350</b>	<b>2550</b>	<b>2850</b>
		встраиваемый/накладной,			
		объемный плафон,			
		светодиоды LG Innotek,			
		свет. поток 4500 Lm,			
		Cos φ – 0,98			
		Потр. мощность – 45 W			
Цветность – 4700K					
Габариты – 590x590x(15+25)					

Фото	Название	Характеристики	Цена					
			Круп. опт	Опт	Розница			
	<b>LEDUS-Office 5500</b>	Аналог 4x18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 5500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 54 W Цветность – 4700K Габариты – 590x590x(15+25)	<b>2500</b>	<b>2800</b>	<b>3050</b>			
		Аналог 2x36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 3500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 36 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 1130x160x(15+25)				<b>2100</b>	<b>2300</b>	<b>2500</b>
		Аналог 2x36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 5500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 54 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 1130x160x(15+25)						

**Примечание:**

1. Изготовление светильников с опцией IP 65 оговаривается при заказе отдельно
2. По желанию заказчика мы можем внести любые изменения в конструкции светильников (размеры, форма, световой поток)